

- Tous les couvercles sont soumis à des contrôles de qualité stricts. En outre, une institution indépendante au niveau européen vérifie leur résistance et leur force. Les certificats sont disponibles sur demande.
- Le tableau ci-contre présente les différents domaines d'application. Pour plus de détails, suivez les directives des cahiers des charges.

		
Classes de charge max. kN	A-15	B-125*
Light Line 40	X	-
Light Line 60	X	X
Light Line 80	X	X
Light Line 100	X	X
Pro Line 40	X	-
Pro Line 60	X	X
Pro Line 80	X	X
Pro Line 100	X	X
Euromaster 80	X	X
Euromaster 100	X	X
Euromaster 140	X	X
Tube Light Line 60	X	X
Tube Light Line 80	X	X
Tube Light Line 100	X	X
Tube Pro Line 60	X	X
Tube Pro Line 80	X	X
Tube Pro Line 100	X	X
Multi Line	X	X
Stahlo Deck Light Line 72	X	X
Stahlo Deck Light Line 100	X	X
Stahlo Deck Pro Line 72	X	X
Stahlo Deck Pro Line 100	X	X
Top Pro Line	X	-

* Cette résistance à la compression est garantie lors de l'utilisation du treillis d'armature et du remplissage au béton. Cela s'applique aux châssis dont les dimensions du cadre ne dépassent pas 70x70 cm (à partir de 80x80 cm, les couvercles ne conviennent qu'au trafic de voitures).